

## Dateurs indexés

Acier Z29 CF 13 Dureté 52 HRC

Température maxi 350°C


PROFONDEUR GRAVURE					
D	4	6	8	10	12
chiffres	0,12	0,18	0,18	0,20	0,20
flèche	0,30	0,40	0,40	0,50	0,50

### Série 3500


#### MICRO DATEUR INDEXABLE (corps+insert)

Mensuel, annuel, hebdomadaire et repère d'indice  
Possibilité corps vierge, ou gravures plus profondes pour moules soufflage.  
Gravures spéciales sur demande.

Changement de l'insert par l'avant, éjection par ressort



Changement de l'insert positionner la flèche entre le 1 et le 12



Mensuel		Annuel	Hebdomadaire		Repère d'indice	
Sans année	Avec année		Dizaine	Unité	A-L	M-X

D	L	K	REFERENCE						
4	8	3,5	3504	3524	3544	3584	3564	3404	3414
5	8	3,5	3505	3525	3545	3585	3565	3405	3415
6	8	3,5	3506	3526	3546	3586	3566	3406	3416
8	10	3,5	3508	3528	3548	3588	3568	3408	3418
10	12	3,5	3510	3530	3550	3590	3570	3500	3501
12	12	3,5	3512	3532	3552	3592	3572	3502	3503

### Série 3600

#### MICRO INSERT INDEXABLE

Neutre et annuel

Sans année	Avec année

D	D1	M	REFERENCE	
4	2,4	4	3604	3624
5			3606	3626
6	3,5	4	3608	3628
8	4,5	5	3610	3630
10	6	5	3610	3630
12			3610	3630

